

DISPLAYS: aanleveren digitale bestanden

Acrobat PDF

Bij voorkeur een PDF aanleveren. Dit heeft een aantal voordelen:

- PDF-bestanden zijn veel kleiner.
- Het afzonderlijk aanleveren van afbeeldingen en fonten is overbodig.
- De problemen met het opnieuw koppelen van alle elementen is niet meer nodig.
- PDF-bestanden zijn platform onafhankelijk.

Bij het aanleveren van een PDF-bestand moet er rekening gehouden worden met:

- Beelden en kapvorm dienen gescheiden van elkaar te staan.
Bv. op pagina 1 van de pdf staan enkel de beelden, op pagina 2 enkel de kapvorm.
- Correctie in een PDF is NIET mogelijk. Correcties dienen in het bronbestand te gebeuren.
- Gelieve steeds een lage resolutie PDF mee te sturen waarin beelden en kapvorm op de juiste positie WEL op dezelfde pagina staan. Aan de hand van deze PDF kunnen de beelden op de juiste positie op de definitieve kapvorm worden gezet. Let er wel op dat in de benaming van het PDF-bestand vermeld staat dat het om een lage resolutie PDF gaat (bv. 205124_LR).

Open bestanden

CS5 (Indesign, Photoshop en Illustrator) en QuarkXpress 7 bestanden kunnen verwerkt worden.

Opgelet:

- bestanden kunnen enorm groot zijn (dikwijls gigabytes), productietijd duurt daardoor veel langer.
- Alle afbeeldingen en fonten moeten meegeleverd worden;
- Koppelen van alle elementen kan problemen geven.
- Enkel de definitieve kapvorm van Print & Display gebruiken. Deze kapvorm mag onder geen enkele voorwaarde aangepast worden door de klant.
Kapvorm steeds in een extra spotkleur plaatsen (geen cmyk), in een APARTE layer en in overdruk.

Algemene info

- Beelden: 1/1 formaat - minimum resolutie 225 DPI.
1/2de formaat - minimum resolutie 450 DPI.
- Kleur: CMYK:
Alle beelden moeten in CMYK-modus staan.
De totale inktbezetting mag de 300% niet overschrijden.
Zwart kan je best opbouwen als volgt: C 30% - M 30% - Y 30% - K 100%.
Kleurprofiel "Iso Coated V2" te downloaden via www.eci.org.
- RGB:
Geen RGB-beelden gebruiken in de opmaak. RGB-beelden dienen te worden omgezet door de klant (niet door Print & Display).
- PMS:
Enkel PMS-kleuren gebruiken indien deze ook gedrukt moeten worden.
Bij omzetting van PMS naar CMYK is Print & Display niet verantwoordelijk voor eventuele kleurafwijking die kan optreden.
- Formaat: Alle bestanden dienen opgemaakt te worden op 1/1 of 1/2de.
Altijd moet er bleed voorzien worden van minimum 6 mm op 1/1 of 3 mm op 1/2de.
- Fonten: Fonten dienen bij voorkeur gevectoriseerd te zijn.
Indien dit niet mogelijk is, gebruik steeds Open-type, Type 1 of TrueType fonten.
Gelieve deze fonten steeds mee door te sturen naar Print & Display.
- Bestandsnaam: Gelieve onze referentie te vermelden die u kan terugvinden op orderbevestiging gevolgd door omschrijving. Bv. 205124Topkaart + extensie (.pdf - .indd - .qxd). Gelieve in de bestandsnaam enkel letters, cijfers en _ (underscore) te gebruiken.
- Aanleveren: Via FTP, mail, CD, DVD of USB-stick.
- Kleurproef: Gelieve steeds een kleurproef te voorzien volgens de specificaties ISO 12647-7 (proofing) met kleurstrip (FOGRA Medienkeil).